

Műszaki tájékoztató **a HBK... típusú kapcsolókról**

Funkció:

A HBK ... típusú kapcsoló kifestültségű erősáramú villamos készülékek, berendezések működtetésére, ki-, illetve bekapcsolására szolgál.

Érintésvédelem:

I. érintésvédelemi osztályú készülékekhez.

Beépítés:

A kapcsolók egy 55,5 x 34,5 mm panelkivágásba illesztve, 2 db max. M 4-es süllyesztett fejű csavarral rögzítve

A kapcsoló a Hajdúsági Iparművek Rt. keverőtárcsás mosógépeinek működtető kapcsolója.

Védettség: IP 00

Működési mód:

A kapcsolót a billentyű feliratoknak megfelelő helyzetbe való kapcsolásával hozható be-, illetve kikapcsolt állapotba.

Csatlakozó kapcsok

A nyomógombok csavar szorítású csatlakozó kapcsokkal vannak ellátva, melyekbe előkészítés nélküli vezetékekkel lehet csatlakozni.

Csatlakozó vezeték:

Hajlékony vezeték esetén: 0,5 – 0,75 mm² keresztmetszetű vezeték

Tömör vezeték esetén: 0,5 – 1 mm² keresztmetszetű vezeték

Elektromos terhelhetőség és élettartam EN 61058-1 szerint

4 A; 230 V~

1E4 kapcsolási ciklus

Gyártó:



VA ELEKTRONIKA RT.

H-5400 Mezőtúr, Fóti út 89. Pf.:16

Tel/Fax: 00-36-56-350-987

Magyarország - Hungary